



WEAPON

万邦德制药集团

制药采购招标信息表

序号	物资名称	规格型号	数量/ 万支	包装方式	单价（含 税）	金额/元	付款方式	工期	备注
1	工频 UPS 电源	30KVA	1	原装 UPS			验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	注明品牌
2	蓄电池	胶体蓄电池后备 1 小时	30	原装电池			验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	数量根据实际配
3	定制尺寸电池架	宽*深*高 1090*630*1450	1				验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	国产
4	输入电缆	3*25+2*16	40				验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	中策
5	PDU32A 16 口	32A/16 含 4 米 3*6 平方线	5				验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	定制
6	输出电线	2*25+1*6	3				验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	中策
7	桥架	10cm*5cm	6				验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	国产
8	配电箱	含输出开关及 5 路输出开关	1				验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	国产
9	人工费用	安装调试	按需				验收后 60 天付 90%， 质保 1 年	15 天	
合计报价						0	大写金额：		
交货地点：		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号							

备注:	以上报价为总包费用，包含拉线、接线、设备安装调试总费用，一旦确认不额外增加相关费用, 或者另附相关报价说明
-----	---

投标公司:

代 理 人:

日 期: 年 月 日

8、定性和定量的限度要求

项目	标准规定	内控标准
外观	1、纸盒成型应端正，盒面应光滑、端正、平整、无毛刺、褶皱、破损	1、纸盒成型应端正，盒面应光滑、端正、平整、无毛刺、褶皱、破损
	2、贴粘应牢固，应无贴粘痕迹、开裂和互相贴粘现象；	2、贴粘应牢固，应无贴粘痕迹、开裂和互相贴粘现象；
	3、纸盒里外面应洁净，无污渍杂质；	3、纸盒里外面应洁净，无污渍杂质；
	4、印刷文字、图案清晰、准确，应无错印、漏印，无油墨污染；	4、印刷文字、图案清晰、准确，应无错印、漏印，无油墨污染；
	5、印刷色相应基本符合印样要求；	5、印刷色相应基本符合印样要求；
	6、图文烫印应完整清晰、牢固、平实，应无虚烫、糊版、脏版和砂眼；	6、图文烫印应完整清晰、牢固、平实，应无虚烫、糊版、脏版和砂眼；
	7、上光涂层涂布基本均匀、光亮度一致、光泽好，无条纹、起皱现象；压光表面光亮度一致，光泽度高；	7、上光涂层涂布基本均匀、光亮度一致、光泽好，无条纹、起皱现象；压光表面光亮度一致，光泽度高；
	8、图文凹凸印轮廓清晰、均匀，纸张纤维无断裂。	8、图文凹凸印轮廓清晰、均匀，纸张纤维无断裂。
尺寸材质	1、误差应在 $\pm 1\text{mm}$ ；	1、误差应在 $\pm 1\text{mm}$ ；
	2、纸盒材质、结构应与各自的签字稿比较应一致。	2、纸盒材质、结构应与各自的签字稿比较应一致。
粘合强度	应无脱胶现象，撕开为一次性破坏（即彩盒粘胶处的面纸或里纸完全破损），且破损长度应 $>2/3$ 纸盒高度。	应无脱胶现象，撕开为一次性破坏（即彩盒粘胶处的面纸或里纸完全破损），且破损长度应 $>2/3$ 纸盒高度。
耐折度	应无开裂现象	应无开裂现象
印刷内容	应与签字稿一致	应与签字稿一致